



DCF620B

ATORNILLADOR PARA DRYWALL
20V MAX XR (4,400 RPM)

INCLUYE:

- (1) Atornillador para Drywall DCF620
- (1) Nariz para regulación de profundidad
- (1) Sujetador magnético con punta Phillips (Estrella)
- (1) Gancho para cinturón

BATERÍA Y CARGADOR
NO INCLUIDOS

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCF620B



ATORNILLADOR PARA DRYWALL 20V 4400 RPM XR
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS



ESPECIFIC. DE RENDIMIENTO Y MOTOR

VOLTAJE	20V MAX XR
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Brushless (Sin carbones)
POTENCIA DE SALIDA	435 UWO (Unit Watts Out)
TORQUE MÁXIMO	8.5 Nm (Newton-metros) a 30 Nm
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 4,400 RPM
TIPO DE GATILLO	Velocidad Variable con Bloqueo
APLICACIÓN PRINCIPAL	Fijación de placas de yeso sobre perfilería de acero galvanizado o estructuras de madera

ESPECIFIC.DINÁMICAS DEL EMBRAGUE

TIPO DE EMBRAGUE	Acoplamiento por Empuje (Nosecone)
AJUSTE DE TORQUE DINÁMICO	8.5 Nm (Unión blanda) a 30 Nm (Unión dura)
MECANISMO DE DESCONEXIÓN	Desconexión al tener contacto la superficie del drywall
NIVEL DE RUIDO MECÁNICO	Embrague silencioso que reduce el impacto acústico

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMODIDAD

ILUMINACIÓN INTEGRADA	Luz LED frontal: Ubicada estratégicamente para iluminar el punto exacto de fijación
PROTECCIÓN ELECTRÓNICA	Sistema inteligente XR contra sobrecargas que resguarda los componentes internos ante atascos duros
AISLAMIENTO DE POLVO	Componentes internos y sellados diseñados para soportar el polvo de yeso
INTERRUPTOR DE REVERSA	Ubicación intuitiva cerca del gatillo para cambiar el sentido de giro de forma rápida
BLOQUEO DE SEGURIDAD	El selector de sentido de giro cuenta con una posición central neutra para evitar encendidos

CONTROL DE PROFUNDIDAD Y CAPACIDAD

SISTEMA DE REGULACIÓN	Ajuste de Profundidad (Nariz "Set and Forget")
PRECISIÓN DE ENRASADO	Evita que la cabeza del tornillo rompa el papel del drywall
RETIRO DE TOPE (NARIZ)	Desmontaje rápido y sencillo de la punta para liberar o reemplazar tornillos
TIPO ENTRADA / ENCASTRE	Hexagonal de 1/4" (6.35 mm): Cambio rápido de puntas de atornillar estándar
RETENCIÓN DEL ACCESORIO	Sujeción magnética de alta potencia+
COMPATIBILIDAD EXTENSIÓN	Diseñado para ser compatible con el alimentador de tornillos en colación DEWALT

ALIMENTACIÓN Y COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD COLACIÓN	Compatible con cargador DCF6201
TIPO DE PUNTA REQUERIDA	Puntas PR2 hexagonales 1/4"
BATERÍA RECOMENDADA	Modelos 2.0 Ah o Powerstack
RENDIMIENTO ESTIMADO	Cientos de tornillos por carga

DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA

PESO (SOLO HERRAMIENTA)	1.08 kg (2.4 lbs)
LONGITUD TOTAL	222 mm
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	203 mm
ANCHO DEL CUERPO	70 mm
DISEÑO DEL MANGO	Ergonomía XR Soft Grip
GANCHO PARA CINTURÓN	En ángulo y reversible (diestros o zurdos)

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA