

ELEVADOR DE SUCCIÓN 20V RESISTENCIA HASTA 120 KG

MODELO. DCE592B



AREA DE SUCCIÓN



BATERÍA
Y CARGADOR
NO INCLUIDO

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

DATOS TÉCNICOS

Plataforma	20V MAX
Capacidad Horizontal	Hasta 120 kg / 265 lb
Capacidad Vertical	Hasta 60 kg / 132 lb
Presión Máxima de Vacío	-12 PSI / -0.83 bar
Reactivación Automática	Cuando baja de -10.4 PSI / -0.72 bar
Temperatura de Trabajo	-10 °C a 40 °C
Humedad de Operación	Menor a 80%
Uso Recomendado	Interior
Peso de la Herramienta	1.6 kg

- ✓ Sensor de presión integrado: supervisa constantemente el vacío para brindar mayor seguridad al levantar materiales.
- ✓ Control de seguridad por batería baja: la herramienta no permite iniciar una elevación si la batería está por debajo del 20% y emite alertas visuales y sonoras.
- ✓ Compatible con superficies lisas y semiporosas: trabaja sobre vidrio, azulejos lisos, metal, mármol, plástico, piedra, drywall, madera, concreto, plywood y fibrocemento, siempre verificando previamente la adherencia y estabilidad de la carga.

