

GCL 12V-50-22 CG: Nivel Láser

SKU	0601.066.S01-000
EAN	4053423303353



Alcance de la entrega

Rotating mount RM 20 Professional (1 600 A03 1YN)	✓
Building tripod BT 150 Professional (0 601 096 B00)	✓
4 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓
AA1 alkaline battery adapter (1 608 M00 C1B)	✓
Laser target plate	✓
Pouch	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	12.0 V
Área de trabajo, aprox.	hasta 25 m
Área de trabajo de los puntos láser (máx.)	10 m (bottom) 10 m (top)
Working range with receiver	50 m
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	25,0
Tiempo de funcionamiento (máx.)	8 h (Li-Ion) and 4 h (4 x AA) in cross-line and point operation
Operating temperature	-10 – 45°C
Temperatura de servicio, hasta	45,0
Temperatura de servicio, desde	-10,0
Color de la línea láser	Green
Color - Puntos de conexión	Green
Peso	0,590
Storage temperature	-20 – 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Diodo láser	500 – 540 nm, 1 mW
Clase de láser	2,0
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Precisión	± 0.3 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	4,0
Proyección	2 lines / 2 points
Intervalo de nivelación	± 4°
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP65
Batería	4 x 1.5 V LR6 (AA) 12 V Li-Ion battery
Receptores de láser compatibles	LR 7
Length x width x height	152 x 68 x 116 mm
Quantity per pallet	54
Peso neto	3,030 kg
Peso bruto	3,030 kg

País de origen	China
----------------	-------

Beneficios del producto

- Enjoy peace of mind with IP65 dust and water protection and a sturdy rubber housing
- Save time and increase preciseness with the Levelling Remote app for hands-free line control
- No downtime ensured by Dual Power Source, allowing to switch between 12V Li-Ion battery and AA alkaline batteries

