

Llave de Impacto GDX 18V-200 SB

SKU	0601.9J2.2E0-000
EAN	4059952552941



Alcance de la entrega

Cardboard box	✓
---------------	---

Datos técnicos

Battery capacity Ah	4,0
Tensión de la batería	18.0 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	200,0
Par de giro máx. (en atornillado duro)	200,0
Peso (sin batería)	1,200
Velocidad en vacío	0-3,400 rpm
No-load speed (1st level)	0-3,400 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	3.400,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0,0
Velocidad de giro en vacío, hasta	3.400,0
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0
Impact rate	0-4,200 bpm
Número de impactos, hasta	4.200,0
Número de impactos, de	0,0
Portaherramientas (suministrado)	1/2" Square 1/4" Hex Uni
Par de arranque máx.	350,0
Trades	Metal construction Construction Landscaping Joiners and carpenters Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Versión larga parte 1	The GDX 18V-200 Professional combines brushless power, a compact design and a 2-in-1 tool holder for highest flexibility. The unique 2-in-1 tool holder with ¼” internal hex and ½” square drive makes it versatile and ideal for the widest range of applications. It comes with a brushless motor, which features high performance of 200 Nm tightening torque, 350 Nm breakaway torque, excellent battery runtime and a long tool lifespan. To have a better control over speed and torque the GDX 18V-200 is equipped with a variable speed trigger.
Versión larga parte 2	The GDX 18V-200 Professional is the ideal choice for tightening and removing screws (M 6 – M 16), when working in metal sheet, metal or wood. It is also compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Also compatible with AMPShare, the multi-brand battery alliance.
Versión larga parte 3	It also features Electronic Cell Protection (ECP), a LED light and a belt clip.
Información adicional versión corta	ECP, LED light, belt clip
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	95,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 95 dB(A); Sound power level 106 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido Atornillar 1,500 10,0 Perforación con percusión en mampostería
Cordless/Corded	Cordless
Versión larga parte 1 (BE)	El GDX 18V-200 de Bosch es una combinación compacta y potente de atornillador de impacto y llave de impacto. Su exclusivo portapuntas 2 en 1 tiene hexágono interior de 1/4" y accionamiento cuadrado macho de 1/2", lo que hace que esta herramienta sea adecuada tanto para aplicaciones de atornillado como de empernado. Esta polifacética herramienta elimina la necesidad de usar un atornillador de impacto y una llave de impacto para trabajar. Gracias a su alto torque de apriete y a su pequeño cabezal, esta herramienta resulta perfecta para trabajar con potencia, incluso en zonas de difícil acceso. Su motor Brushless sin escobillas de carbón y el sistema Electronic Motor Protection (EMP) garantizan más potencia, un tiempo de funcionamiento más largo y una mayor vida útil de la herramienta. La GDX 18V-200 es perfecta para su uso en madera, metal y acero. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (sistema profesional de 18 V).
Nivel de potencia acústica	106,0
Quantity per pallet	65
Peso neto	1,690 kg
Peso bruto	1,690 kg
País de origen	Malasia

Beneficios del producto

- 2-in-1 tool holder with ¼” internal hex and ½” square drive guarantees flexibility for the widest range of applications
- Better control of speed and torque due to the variable speed trigger
- Brushless motor with 200 Nm tightening torque and 350 Nm breakaway torque for excellent battery runtime and long tool lifetime

