

Atornillador de impacto GDS 18V-1000

SKU	0601.9J8.3E1-000
EAN	4059952567181



Alcance de la entrega

Cardboard box	✓
Ladder clip (1600 A02 3G7)	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	1.000,0
Posiciones de par de giro	3,0
Peso (sin batería)	2,900
Velocidad en vacío	0 rpm
No-load speed (1st level)	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	800,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0,0
No-load speed (2nd level)	0-1,200 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, hasta	1.200,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, desde	0,0
No-load speed (3rd level)	0-1,750 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	1.750,0
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0
Impact rate	0-2,600 bpm
Impact rate (1st level)	0-1,600 bpm
Impact rate (2nd level)	0-2,400 bpm
Impact rate (3rd level)	0-2,600 bpm
Número de impactos, hasta	2.600,0
Número de impactos, de	0,0
Portaherramientas (suministrado)	1/2" Square
Par de arranque máx.	1.600,0
Trades	Metal construction Construction Landscaping Joiners and carpenters Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Versión larga parte 1	The GDS 18V-1000 Professional is the powerful 1/2" impact wrench with BITURBO Brushless technology. Its cordless freedom with outstanding power is the outcome of the high-performing brushless motor fully maximised for ProCORE18V batteries. The new impact mechanism, which is designed to deliver a maximum tightening torque of 1,000 Nm and a maximum breakaway torque of up to 1,600 Nm, provides best performance for heavy duties. Three settings offer excellent control over speed/torque for high versatility.
Versión larga parte 2	The impact wrench is perfect for metal applications with machine screws from M10 to M24 like structural steel construction, metal assembly, pipe fitting, and for truck maintenance as well as for wood construction. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V system), for maximum power use ProCORE18V ≥ 5.5 Ah. Also compatible with AMPShare, the multi-battery alliance.
Versión larga parte 3	The GDS 18V-1000 Professional comes with ECP and EMP, a tool status indicator, LED light, a 1/2" tool holder with friction ring, and a ladder clip.
Información adicional versión corta	Includes ECP, EMP, tool status indicator, LED light, 1/2" tool holder with friction ring, and ladder clip
Tolerancia K	5,0
Nivel de presión acústica	95,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 95 dB(A); Sound power level 106 dB(A). Uncertainty K= 5 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido Atornillar 1,500 Perforación con percusión en mampostería 13,500
Cordless/Corded	Cordless
Versión larga parte 1 (BE)	El GDS 18V-1000 es una potente llave de impacto de 1/2" con tecnología BITURBO Brushless. Su libertad inalámbrica y su extraordinaria potencia son el resultado de su motor Brushless sin escobillas de carbón de alto rendimiento, maximizado para baterías ProCORE18V. Su nuevo mecanismo de impacto, diseñado para aportar un torque de giro máximo de 1000 Nm y un torque de arranque máximo de hasta 1600 Nm, consiguen el mejor rendimiento para trabajos pesados. Tiene tres ajustes que ofrecen un excelente control del torque de apriete y la velocidad para una gran versatilidad.
Nivel de potencia acústica	106,0
Versión larga parte 2 (BE)	La llave de impacto es perfecta para aplicaciones en metal con tornillos para metales de M10 a M24, como estructuras de acero, uniones metálicas, montaje de tuberías y mantenimiento de camiones, así como estructuras de madera. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (sistema profesional de 18 V).
Margen de ajuste del par de giro, máx. 3.er nivel	1.000,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel	0/700 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel	350,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel	0,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.er nivel	0/1000 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/350 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel	700,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel	0,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 3.er nivel	0,0
Quantity per pallet	75
Peso neto	3,600 kg
Peso bruto	3,600 kg

País de origen	Malasia
----------------	---------

Beneficios del producto

- High power with cordless freedom thanks to ProCORE18V batteries and brushless motor
- Best performance for heavy duties with a tightening torque of 1,000 Nm and a breakaway torque of up to 1,600 Nm
- High versatility and controlled power due to 3-speed/torque settings