

# GLM 25-23: Medidor Láser

|     |                  |
|-----|------------------|
| SKU | 0601.072.W00-000 |
| EAN | 4059952571171    |



## Alcance de la entrega

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 2 x 1.5 V LR03 battery (AAA) | ✓ |
|------------------------------|---|

## Datos técnicos

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desconexión automática              | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso                                | 0,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diodo láser                         | 635 nm, 1 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Clase de láser                      | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rango de medición                   | 0.150 – 25.000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Margen de medición, hasta           | 25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Margen de medición, desde           | 0,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precisión de la medición**          | ± 2.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiempo máx. de medición             | 4,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiempo medio de medición            | 0,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Batería                             | 2 x 1.5 V LR03 (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Length x width x height             | 100 x 43 x 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Versión larga parte 1               | El medidor láser GLM 25-23 Professional es la solución práctica y fácil de usar para mediciones interiores rápidas y precisas. Esta herramienta de bolsillo permite una medición intuitiva gracias a una interfaz de usuario moderna y solo dos botones. Las medidas son exactas y consistentes gracias al sistema de alta precisión y la certificación ISO 16331-1 que satisfacen las necesidades profesionales. Con múltiples funciones y unidades de medición, que incluyen longitud, área y medición continua, este medidor láser ofrece un alto grado de versatilidad. |
| Versión larga parte 2               | Este cómodo medidor láser es adecuado para el cálculo de las necesidades de materiales y las estimaciones de costos por parte de los profesionales de interiores, incluidos los instaladores de pisos, paneles de yeso, baldosas, pintores, carpinteros e instaladores de climatización.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versión larga parte 3               | Esta herramienta de medición versátil cuenta con una carcasa protegida con caucho, una cubierta de vidrio resistente y un teclado de silicona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Información adicional versión corta | Rubber-protected housing, robust cover glass, and silicon keypad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laser colour                        | Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quantity per pallet                 | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso neto                           | 0,176 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso bruto                          | 0,176 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |         |
|----------------|---------|
| País de origen | Malasia |
|----------------|---------|

## Beneficios del producto

- Small size and modern interface with only two buttons for convenience and ease of use
- Fast and accurate measurements thanks to the high-precision system and ISO 16331-1 certification
- Multiple measuring functions and units allow for versatile applications

