

Medidor Láser GLM 30-23

SKU	0601.072.XG0-000
EAN	4059952644547



Alcance de la entrega

2 x 1.5 V LR03 battery (AAA)	✓
------------------------------	---

Datos técnicos

Desconexión automática	5,0
Peso	0,090
Diodo láser	635 nm, 1 mW
Clase de láser	2,0
Rango de medición	0.150 – 30.000 m
Margen de medición, hasta	30,0
Margen de medición, desde	0,150
Precisión de la medición**	± 1.5 mm
Tiempo máx. de medición	4,200
Tiempo medio de medición	0,500
Batería	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Length x width x height	100 x 43 x 24 mm
Versión larga parte 1	El medidor láser GLM 30-23 Professional es la solución práctica y fácil de usar para mediciones en interiores rápidas y precisas. Esta herramienta de bolsillo permite una medición intuitiva gracias a una interfaz de usuario moderna y solo dos botones. Las medidas son exactas y consistentes gracias al sistema de alta precisión y la certificación ISO 16331-1 que satisfacen las necesidades profesionales. Con múltiples funciones y unidades de medición, que incluyen longitud, área y medición continua, este medidor láser ofrece un alto grado de versatilidad.
Versión larga parte 2	Este cómodo medidor láser es adecuado para el cálculo de las necesidades de materiales y las estimaciones de costos por parte de los profesionales de interiores, incluidos los instaladores de pisos, paneles de yeso, baldosas, pintores, carpinteros e instaladores de climatización.
Versión larga parte 3	Esta herramienta de medición versátil cuenta con una carcasa protegida con caucho, una cubierta de vidrio resistente y un teclado de silicona.
Información adicional versión corta	Rubber-protected housing, robust cover glass, and silicon keypad
Laser colour	Red
Quantity per pallet	960
Peso neto	0,140 kg
Peso bruto	0,140 kg

País de origen	Malasia
----------------	---------

Beneficios del producto

- Small size and modern interface with only two buttons for convenience and ease of use
- Fast and accurate measurements thanks to the high-precision system and ISO 16331-1 certification
- Multiple measuring functions and units allow for versatile applications

