

GCL 2-50 G + RM 10 + TRIPODE CAJA CARTON

SKU	0601.066.M01-000
EAN	4059952511092



Alcance de la entrega

Building tripod BT 150 Professional (0 601 096 B00)	✓
Rotating Mount RM 10 Professional (0 601 092 A00)	✓
Laser target plate	✓
Pouch	✓
4 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓

Datos técnicos

Área de trabajo, aprox.	hasta 15 m
Área de trabajo de los puntos láser (máx.)	10 m
Working range with receiver	50 m
Área de trabajo con receptor, signo	hasta
Área de trabajo con receptor, valor	50,0 m
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	15,0
Operating temperature	-10 – 45°C
Temperatura de servicio, hasta	45,0
Temperatura de servicio, desde	-10,0
Color de la línea láser	green
Color - Puntos de conexión	green
Peso	0,580
Storage temperature	-20 – 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Clase de láser	2,0
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Precisión	± 0.3 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	4,0
Proyección	2 lines / 2 points
Intervalo de nivelación	± 4°
Rosca de admisión del trípode	1/4"
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP 64
Batería	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Receptores de láser compatibles	LR 7
Length x width x height	126 x 63 x 115 mm
Versión larga parte 1	El nivel láser listo para la obra GCL 2-50 G Professional facilita enormemente las tareas de alineación y transferencia. El duradero diseño incluye una carcasa de goma para proteger mejor los vidrios empotrados y permite mantener la concentración en la tarea; además, cuenta con una protección IP 64 contra polvo y salpicaduras de agua. El botón de encendido y apagado y el teclado con solo un botón facilitan su uso. Para empezar de inmediato, el modo de receptor de láser del GCL está siempre activado. Las líneas láser verdes, muy visibles, y los puntos de plomada verdes ofrecen una visibilidad mejorada en ambientes con mayor iluminación.
Versión larga parte 2	Montaje rápido y seguro gracias al soporte giratorio RM 10 Professional con imanes muy potentes. El RM 10 Professional permite la colocación precisa de líneas láser alrededor de puntos de plomada. El resistente GCL 2-50 G Professional es ideal para numerosas aplicaciones, como la creación de estructuras para drywall, la instalación de enchufes y puertas y la transmisión de puntos para un montaje ligero.
Versión larga parte 3	El GCL 2-50 G Professional ofrece líneas con un alcance de hasta 15 m (puntos: hasta 10 m), ampliables a 50 m con el receptor opcional LR 7 Professional. El RM 10 Professional es compatible con el clip para techo opcional DK 10 Professional para aplicaciones en techos o ajustes precisos de altura.
Quantity per pallet	30
Peso neto	3,540 kg
Peso bruto	3,540 kg
País de origen	China

Beneficios del producto

- Durable design, featuring a rubberised housing with recessed glasses and dust and splash water protection IP 64 to withstand tough environments
- ON/OFF switch and one-button keypad make for ease of use
- Green laser lines and green plumb points provide enhanced visibility