


GLL 80-33 G LI: Nivel Láser

SKU	0601.065.501-000
EAN	4053423303278



Alcance de la entrega

Carrying case	✓
BA 3.7V 3.0Ah XL and USB-C® Cable (1 600 A03 1FZ)	✓
Universal Mount LB 10 Professional	✓
Ceiling clip DK 20 Professional (1 608 M00 C4C)	✓
Laser target plate	✓
Pouch	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	3.7 V
Área de trabajo, aprox.	radio de hasta 30 m
Working range with receiver	80 m (radius)
Área de trabajo con receptor, signo	radio de hasta
Área de trabajo con receptor, valor	80,0 m
Área de trabajo, signo	radio de hasta
Área de trabajo, valor	30,0
Tiempo de funcionamiento (máx.)	5 h (Li-Ion) and 5 h (4 x AA) in 3-line mode
Operating temperature	-10 - 40°C
Temperatura de servicio, hasta	40,0
Temperatura de servicio, desde	-10,0
Color de la línea láser	Green
Peso	0,930
Storage temperature	-20 - 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Diodo láser	500 - 540 nm, 10 mW
Clase de láser	2,0
Precisión	± 0.3 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	4,0
Proyección	3 x 360° line
Intervalo de nivelación	± 4°
Rosca de admisión del trípode	1/4" 5/8"
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP65
Batería	4 x 1.5 V LR6 (AA) 3.7 V Li-Ion battery (3000 mAh)
Receptores de láser compatibles	LR 7
Length x width x height	144 x 89 x 139 mm
Quantity per pallet	54
Peso neto	3,150 kg
Peso bruto	3,150 kg

País de origen	China
----------------	-------

Beneficios del producto

- Rubber-enforced housing and IP65 rating for dust and water resistance
- New keypad design for clear laser line selection and energy saving mode for longer battery runtime
- Dual power source for seamless switch between BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion battery and AA alkaline batteries to help eliminate downtime