

Recéptor Láser LR7

SKU	0601.069.J00-000
EAN	3165140835572



Alcance de la entrega

Bracket for laser receiver LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	✓
Protective Bag	✓
2 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓

Datos técnicos

Peso	0,150
Measuring accuracy (fine/rough)	± 1 mm/± 3 mm
Suitable for	GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
Range of	5 - X (Rango de trabajo máximo para su uso con un receptor láser según las instrucciones de manejo para el nivel láser de Bosch o el láser de punto y el nivel láser de Bosch que se empleen)
Radio de alcance, hasta	X m
Radio de alcance, desde	5,0 m
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP54
Batería	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Exactitud de medición, precisa	± 1 mm
Exactitud de medición, aproximada	± 3 mm
Trades	Metal construction Construction Joiners and carpenters Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Note	(Rango de trabajo máximo para su uso con un receptor láser según las instrucciones de manejo para el nivel láser de Bosch o el láser de punto y el nivel láser de Bosch que se empleen)
Quantity per pallet	272
Peso neto	0,670 kg
Peso bruto	0,670 kg



Beneficios del producto

- Ability to detect green and red laser lines
- Large 8cm reception area for fast detection of laser line
- Alignment of the laser beam plane, visual (display and LEDs) and audible signals, for working in various lighting conditions