

ROTOMARTILLO SDS MAX 60V XR INC 2 BAT Y CARG

MODELO. DCH48IX2-B2



- **Incluye:** (2) Baterías de 9.0 Ah. (1) Cargador. (1) Empuñadura Auxiliar. (1) Maleta Plástica.

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	60V
Encastre	SDS Max
Velocidad de Rotación	0 - 540 rpm
Velocidad Variable	Si
Fuerza / Trabajo (J)	6.1 J
Velocidad de Impacto	0 - 3150 gpm
Sin Carbones	Si
Aplicación	Acero / Concreto / Mampostería Piedra

- Operaciones para romper hormigón, mampostería y remoción de revestimientos de paredes.
- Parada de rotación para cincelado y parada de impacto para taladrar núcleos de diamante seco.
- E-Clutch: El innovador embrague electrónico antirotación reduce la fuerza y la rotación automáticamente en caso de pérdida de control de la herramienta durante una perforación extrema.
- Selector de 3 modos de uso rotación, percusión y cincelado.

**MAQ
CENTER**



DEWALT