

ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 2.6 J 30 MM

MODELO. D25I33K-B2



3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Uso	Industrial
Encastre	SDS Plus
Potencia	800 W
Velocidad de Rotación	0-1500 rpm
Modos	Cinceladora / Percutor / Rotacion
Peso	2,6 kg
Velocidad de Impacto	0-5500 gpm
Fuerza / Trabajo (J)	2,6 J

- ✓ Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón.
- ✓ Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado.
- ✓ El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle.
- ✓ Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación.
- ✓ Diseño ergonómico de empuñadura trasera recubierta de goma para una mayor comodidad de aplicación.
- ✓ Diseño ergonómico que ofrece un agarre cómodo y equilibrado en cualquier aplicación.

