

Martillo Perforador GBH 187-LI

SKU	0611.923.1E0-000
EAN	4059952657844



Alcance de la entrega

Carrying case (1 619 P17 157)	✓
2 x battery GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 0M0)	✓
Quick charger GAL 18V-40 Professional (2 607 226 265)	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V	 Powered by BOSCH
Peso (sin batería)	3,0	
Velocidad de giro nominal	0 – 980 rpm	
Velocidad nominal, hasta	980,0	
Velocidad de giro nominal, desde	0,0	
Energía de impacto máx.	2,400	
Número de percusiones	0 – 4,350 bpm	
Número de impactos, hasta	4.350,0	
Número de impactos, de	0,0	
Portaherramientas (suministrado)	HEX SDS plus Cylindrical	
Tolerancia K	3,0	
Nivel de presión acústica	92,0	
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 92 dB(A); Sound power level 103 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.	
Nivel total de vibraciones	Atornillar Perforación con percusión en concreto 1,500 15,500 9,500 Cincelar en concreto Perforar en metal	
Versión larga parte 1 (BE)	El GBH 187-LI es líder en eficiencia cuando se trata de velocidad de perforación y número de orificios perforados por carga de batería gracias a su motor Brushless sin escobillas de carbón y su mecanismo optimizado. La función Constant Speed mantiene la velocidad de perforación en todo momento. El rotomartillo inalámbrico es más cómodo de sujetar gracias a su diseño en forma de L. Ofrece funciones como Vibration Control y KickBack Control para trabajar con una excelente relación precio/rendimiento. La pantalla HMI es fácil de leer, muestra el nivel de batería y permite que el operador elija entre el modo automático y el modo favorito que haya definido previamente en la aplicación BeConnected.	
Nivel de potencia acústica	103,0	
Versión larga parte 2 (BE)	El GBH 187-LI ofrece alto rendimiento cuando se trata de perforación con percusión y cincelado liviano en concreto o de perforación en madera y metal.	
Positioning (Headline emotional) (BE)	When endurance counts: Cordless Rotary Hammer with more drill holes per battery	
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4,0	
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to	14,0	
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	6 – 14 mm	
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores	4 – 24 mm	
Diámetro de perforación máx. en metal	13,0	
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	24,0	
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	6,0	
Quantity per pallet	36	
Peso neto	7,190 kg	
Peso bruto	7,190 kg	
País de origen		China

Beneficios del producto

- One Chuck - A single chuck that can fit both SDS-plus and cylindrical/hex dill bits for your wide range of applications
- Efficiency champion for drilling holes fast with just one battery charge
- Better protection by KickBack Control and Vibration Control
- Optimized brushless motor and mechanism for faster work
- Compatible with dust extractor solution GDE 18V-16
- Battery status at a glance on HMI and smart app for customized setting