

Talad/Atornill. GSR 12V-15 FC+MAL+2B

SKU	0601.9F6.0E0-000
EAN	3165140889858



Alcance de la entrega

1 x Bit Holder Adapter GFA 12-X (1 600 A00 5HS)	✓
1 x Drill Chuck Adapter GFA 12-B (1 600 A00 5HR)	✓
1 x Offset Adapter GFA 12-E (1 600 A00 5HN)	✓
1 x Angle adapter GFA 12-W (1 600 A00 5HP)	✓
1 x 1.5 Ah Li-ion battery	✓
1 x AL 1115 CV charger	✓

Datos técnicos

Battery capacity Ah	1,500
Tensión de la batería	12.0 V
Tipo de batería	Lithium-Ion
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	10,0
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,0
Chuck capacity, min./max.	1 / 10 mm
Par de giro (duro)	30,0
Par de giro (blando)	15,0
Par de giro (blando/duro/máx.)	15/30/- Nm
Posiciones de par de giro	20+1
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
Peso (sin batería)	0,600
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 – 400 / 0 – 1,300 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	400,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	1.300,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0
Max. drilling diameter in wood	19 mm
Max. drill diameter, steel	10 mm
Niveles adicionales	1,0
Trades	Joiners and carpenters Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	79,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 79 dB(A); Sound power level 79 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal 2,500 Atornillar 1,500 Perforación con percusión en mampostería
Cordless/Cordded	Cordless
Nivel de potencia acústica	79,0
Quantity per pallet	60
Peso neto	3,140 kg
Peso bruto	3,140 kg

País de origen	Malasia
----------------	---------

Beneficios del producto

- Compact: Perfect for hard-to-reach places – due to extremely compact design
- Performing: Convincing power – thanks to 30 Nm of torque
- Versatile: Choice of five options – drill driver with a magnetic bit holder, lockable bit holder, drill chuck, angle adapter and offset angle adapter

