

TALADRO BASE MAGNÉTICA 2" (50MM) SIN CARBONES 20V MAX

MODELO. DCD1623B



BATERÍA
Y CARGADOR
NO INCLUIDO

Incluye: (1) Mandril de 16mm. (1) Mango de Prensa Reversible. (1) Cadena de Seguridad.
(1) Tanque de Fluido de Corte Alimentado por Gravedad. (1) Guardia de Perforación.
(1) Pasador Piloto. (1) Caja de Transporte Resistente.

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

DATOS TÉCNICOS

Potencia	1100 UWO con DCB609
Velocidad sin carga	Vel 1: 130, 190, 260, 340, 420 Rpm Vel 2: 250, 500, 660, 810 Rpm
Perfom & Protect E-Clutch	Sí, Triaxal con Sensor Giroscópico
Capacidad de mandril	Encastre Weidon de 3/4" (19mm)
Capacidad de mandril de perforación en acero	Con broca sólida 5/8" (19mm) Con broca anular 2" (50mm) x 2" (50mm) de Profundidad
Ajuste de cabezal	5-1/4" (133mm)
Longitud de avance	5-13/16" (147mm)
Altura de la herramienta	13-5/8" (345mm) con mango plegado; 15-1/4" (387mm) con mango desplegado
Peso (herramienta solamente)	31.8 Lbs (14,4 Kgs)
Hecho en	México

MAQ
CENTER



DEWALT