



DW130V-B2

TALADRO DE ALTO TORQUE 5/8"

710W 550 RPM

- INCLUYE:
- (1) Taladro de alto torque DW130V
 - (1) Empuñadura lateral de 3 posiciones
 - (1) Empuñadura trasera tipo "D"
 - (1) Llave de mandril con portallave

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DW130V-B2



DW130V-B2 Taladro de Rotación 5/8" 710W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

710
WATTS



POTENCIA Y MECÁNICA DE TRANSMISIÓN	
POTENCIA NOMINAL	710 WATTS
VELOCIDAD SIN CARGA	0 – 550 RPM
TRANSMISIÓN	Triple reducción de engranajes de acero
MODO DE OPERACIÓN	Rotación únicamente (No es percutor)
INTERRUPTOR	Gatillo tipo pivote (VVR) con reversa AC/DC

CAPACIDADES DE TRABAJO PESADO	
MEZCLADO	Cemento, yeso, pintura, resinas y cerámicos
PERFORACIÓN EN MADERA	Hasta 100 mm (4")
PERFORACIÓN EN METAL	Hasta 16 mm (5/8")

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL	
SISTEMA DE TRIPLE PUNTO DE APOYO	El mango lateral de 3 posiciones y el mango trasero tipo espada permiten al operario usar el peso de su propio cuerpo para contrarrestar la fuerza de giro.
INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE	El gatillo sensible permite un arranque suave y progresivo.
DOBLE AISLAMIENTO ELÉCTRICO	El equipo cuenta con una protección interna que aísla totalmente los componentes eléctricos de la carcasa metálica de engranajes.

DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA	
LONGITUD TOTAL	380 mm (38 cm)
ALTURA TOTAL	215 mm (21.5 cm)
MANGO TIPO ESPADA	Ajustable en 2 posiciones
MANGO LATERAL	Ajustable en 3 posiciones
ANCHO DEL CUERPO	22 mm
DIÁMETRO DEL CUELLO	43 mm
PESO NETO	3.4 kg

ESPECIFICACIONES DEL MANDRIL Y EJE	
CAPACIDAD DEL MANDRIL	2.0 mm a 16 mm (5/8")
MATERIAL DEL MANDRIL	Acero forjado de alta resistencia

DATOS ELÉCTRICOS Y DE OPERACIÓN	
VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	50/60 Hz
AMPERAJE	4.5Ah - 5.0Ah
TIPO DE ENCHUFE	2 Polos redondos (Híbrido C/L)

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA