

Atornil/Tala. 12V GSB 120-LI 2B+23AC+MAL

SKU	0601.9G8.1E2-000
EAN	3165140955829



Alcance de la entrega

Charger GAL 12V-20 Professional	✓
Carrying case	✓
23-piece drilling and screwdriving bit set with holder	✓
2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	12 V
Tipo de batería	Lithium-Ion
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	10,0
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	0,800
Chuck capacity, min./max.	0.8 / 10 mm
Par de giro (duro)	30,0
Par de giro (blando)	14,0
Par de giro (blando/duro/máx.)	14/30/- Nm
Posiciones de par de giro	20+2
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
Peso (sin batería)	0,900
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 – 400 / 0 – 1,500 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	400,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	1.500,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0
Max. drilling diameter in wood	20 mm
Max. drill diameter, steel	10 mm
Número máx. de impactos	22.500,0
Niveles adicionales	2,0
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	82,500
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 82.5 dB(A); Sound power level 93.5 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar 1,500 10,200 1,400 Perforación con percusión en mampostería 0,800
Cordless/Corded	Cordless
Versión larga parte 1 (BE)	El potente taladro percutor/atornillador inalámbrico GSB 120-LI ofrece flexibilidad a su alcance para atornillar y perforar en madera, acero, plástico y mampostería. Su mecanismo optimizado de 2 velocidades ofrece alta productividad en el trabajo con un torque excelente de funcionamiento. Electronic Cell Protection para proteger la batería del taladro frente a voltaje bajo, consumo excesivo de corriente y descarga total para prolongar su vida útil y aumentar su durabilidad. Esta herramienta ofrece la calidad fiable de Bosch al alcance de todos los profesionales para una gran variedad de tareas.
Nivel de potencia acústica	93,500
Quantity per pallet	88
Peso neto	2,545 kg
Peso bruto	2,545 kg
País de origen	Malasia

Beneficios del producto

- Power and flexibility within reach for screwdriving and drilling
- 2-speed gearbox enables high productivity and excellent torque
- Electronic Cell Protection for longer battery life and more durability