



MODELO. DCK222D2-B2
TALADRO PERCUTOR 1/2" +
ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" 20V



✓ **Incluye:** (2) Baterías 20V MÁX DCB203 (2.0 Ah). (1) Cargador. (2) Ganchos para cinturón. (1) Bolsa - Maletín.

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
TIPO DE HERRAMIENTA	Taladro percutor DCD776
VOLTAJE	20V MAX (18V nominal)
MANDRIL	1/2" (13 mm) autoajustable
VELOCIDADES MECÁNICAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450 / 0-1,500 rpm
IMPACTOS POR MINUTO	Hasta 25,500 ipm aprox.
POSICIONES DE TORQUE	15 + perforación/percutor
TORQUE MÁX.	42 Nm aprox.
REVERSIBLE	Sí
VELOCIDAD VARIABLE	Sí
LED	Sí
APLICACIONES	Madera, metal y mampostería
DIMENSIONES	22.8 cm x 7.5 cm x 19.1 cm aprox
PESO APROX.	1.5 kg aprox.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
TIPO DE HERRAMIENTA	Atornillador de impacto DCF885
VOLTAJE	20V MAX (18V nominal)
ENCASTRE	1/4" (6.35 mm) hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 rpm
IMPACTOS POR MINUTO	0-3,200 ipm
TORQUE MÁXIMO	≈155 Nm
VELOCIDAD VARIABLE	Sí, mediante gatillo
LUZ LED	3 LED
CAMBIO DE PUNTAS	Inserción rápida
APLICACIONES	Tornillos, fijaciones, pernos y trabajos de montaje
DIMENSIONES	Largo: 14.7 cm, Ancho: 7.5 cm, Alto: 20.0 cm aprox
PESO APROX.	1 kg aprox.

