



DCG408B

ESMERIL AMOLADORA 4-1/2"

60V XR FLEXVOLT

INCLUYE:

- (1) Amoladora Angular
- (1) Empuñadura Auxiliar
- (1) Guarda Protectora
- (2) Bridas
- (1) Llave

BATERÍA Y CARGADOR
NO INCLUIDOS

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCG408B



AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 20V DEWALT DCG408B

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS



RENDIMIENTO Y MOTORIZACIÓN	
VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA MÁXIMA	800 UWO
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO	4-1/2" (115 mm)
EJE DE DISCO	5/8" - 11 (Rosca estándar)

MECÁNICA Y COMPATIBILIDAD	
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2" a 5"
FILTROS DE AIRE	Mallas Dust Screen
EMPUÑADURA AUXILIAR	Dos posiciones

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRADOS	
FRENO DE RETROCESO	Kickback Brake: Se activa cuando se detecta un atascamiento, deteniendo el disco.
EMBRAGUE ELECTRÓNICO	E-Clutch®: Reduce la reacción de torque hacia las manos del usuario en caso de que el disco se detenga repentinamente.
INTERRUPTOR DE PALETA	Paddle Switch: Ofrece un control más intuitivo y seguro; si la herramienta se suelta, el motor se detiene automáticamente.
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Power-Off: Apaga la herramienta antes de que el motor sufra daños por un esfuerzo excesivo o calentamiento.

SUMINISTRO Y ACCESORIOS	
VERSIÓN DE VENTA	Baretool: No incluye batería ni cargador.
FILTROS DE AIRE	Mesh Covers: Mallas metálicas que evitan el ingreso de limaduras al motor.
GUARDA DE SEGURIDAD	Ajuste One-Touch: Se cambia de posición sin necesidad de herramientas.
COMPATIBILIDAD	Línea 20V MAX*: Funciona con cualquier batería DeWalt de 20V o FlexVolt.

ESPEC. TÉCNICAS AVANZADAS	
POTENCIA DE SALIDA (UWO)	800 - 850 UWO
TIEMPO DE FRENADO	< 1.0 Segundo
TIPO DE ENGRANAJES	Espiral Cónico (Spiral Bevel)

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
LONGITUD	310 mm (31 cm)
ALTURA DE CABEZAL	110 mm (11 cm)
ANCHO DEL MANGO	80 mm
PESO (SOLO HERRAMIENTA)	1.6 kg
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCG408B