

ESMERIL RECTO GGS 30 LS

SKU	0601.2B5.0E0-000
EAN	4053423237368



Alcance de la entrega

Carton box	✓
1 x wrench (1 619 P21 169)	✓

Datos técnicos

Potencia útil	400,0
Peso	1,700
Velocidad en vacío	7,000 – 33,000 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	33.000,0
Velocidad de giro en vacío, desde	7.000,0
Max. polishing tool diameter	50,0
Ø máx. de muela abrasiva	25,0
Ø máx. de pinza de sujeción	8 mm 6 mm 3 mm 1/4"
Potencia absorbida	750,0
Interruptor	Lockable Switch
Cara del husillo amolador	15,0
Cara de la tuerca tensora	17,0
Ø del cuello del husillo	43,0
Versión larga parte 1	The GGS 30 LS Professional die grinder is built for optimal convenience and safety while delivering a powerful grinding performance. Thanks to the spindle lock function, only one wrench is needed for the accessory exchange. Additional design features ensure smoother, fatigue-free operation and enhanced safety: this die grinder is ergonomic with a smaller grip size and it comes with KickBack Control, soft start, and restart protection.
Versión larga parte 2	This powerful die grinder with 750-watt input and up to 33,000 rpm is the high performer for heavy-duty grinding jobs. It tackles metal work with ease and is the tool of choice for grinding moulds, deburring surfaces, milling bores, processing welding seams, and removing paint and rust.
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	80,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 80 dB(A); Sound power level 91 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Lijado de superficies (desbastar con lija de 25 mm de diámetro) Lijado de superficies (desbastar con lija de 50 mm de diámetro) Lijado de superficies de hasta Ø 50 1,500 21,0 Lijado de superficies de hasta Ø 25 6,0
Versión larga parte 1 (BE)	La rectificadora GGS 30 LS Professional está diseñada para una comodidad y seguridad óptimas al tiempo que ofrece un potente rendimiento. Gracias a la función de bloqueo del eje, solo se necesita una llave para el intercambio de accesorios. Las características de diseño adicionales garantizan un funcionamiento más suave y sin fatiga y una seguridad mejorada: esta rectificadora es ergonómica con un tamaño de agarre más pequeño e incluye KickBack Control, Soft Start y Restart Protection.
Nivel de potencia acústica	91,0
Versión larga parte 2 (BE)	Esta potente rectificadora con una entrada de 750 vatios y hasta 33 000 rpm es la herramienta más eficiente para trabajos pesados. Aborda trabajos en metal con facilidad y es la herramienta de elección para moler moldes, desbastar superficies, fresar orificios, procesar costuras de soldadura y eliminar pintura y óxido.
Quantity per pallet	84
Peso neto	2,480 kg
Peso bruto	2,480 kg
País de origen	Malasia

Beneficios del producto

- Easy and convenient accessory change with handy spindle lock function
- Ergonomic tool with a powerful 750-watt grinding performance
- All-round user protection with KickBack Control, soft start, and restart protection
- Versatile application thanks to speed selection and long, slim grinding spindle
- Ideal for heavy-duty metal work and stone carving, even in tight spaces

