



DCB2104-B3

BATERÍA ION DE LITIO
20V 4.0AH XR POWERPACK

INCLUYE:

- (1) Batería 20V MAX XR de 4.0 Ah
- (1) Manual de instrucciones

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCB2104-B3



BATERÍA ION DE LITIO 20V 4.0AH XR POWERPACK

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

20V
MAX XR



ESPECI. DE POTENCIA Y RENDIMIENTO

TECNOLOGÍA DE CELDAS	POWERPACK
ALMACENAMIENTO	4.0 Ah (Amperios-hora)
VOLTAJE NOMINAL	20V MAX*
ENTREGA DE ENERGÍA	High Output
EFICIENCIA TÉRMICA	Cool-Running
CICLOS DE VIDA	Long-Life Technology

VENTAJAS COMPETITIVAS POWERPACK

POTENCIA VS. TAMAÑO	Mayor energía en una bat. más delgado y ligera
PRODUCTIVIDAD XR	EXtreme Runtime asegura que no se pierda fuerza
SOSTENIBILIDAD OPERATIVA	Ciclo de Vida Extendido

SISTEM. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Sistema Auto-Cut: Sensores internos que interrumpen el flujo de energía si detectan un pico de corriente
GESTIÓN DE TEMPERATURA	Thermal Monitoring: La electrónica interna monitorea el calor en tiempo real, evitando que la batería se cargue
PREVENCIÓN DE DESCARGA TOTAL	Deep Discharge Protection: Evita que las celdas lleguen a un voltaje críticamente bajo
CARCASA RETARDANTE DE LLAMA	Material Ignífugo: Construida con polímeros de alta resistencia que no propagan el fuego, brindando seguridad

COMPATIBILIDAD Y GESTIÓN DE CARGA

ECOSISTEMA DEWALT	Totalmente compatible con la línea 20V MAX*
MONITOREO DE CARGA	Indicador LED de 3 Niveles
COMUNICACIÓN DIGITAL	Smart-Tool Sync
COMPATIBILIDAD DE CARGA	Universal XR
TIEMPO DE CARGA	80% de energía en aprox. 45-60 minutos
SEGURIDAD DE CONEXIÓN	Terminales de Baja Resistencia

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

LONGITUD TOTAL	115 mm
ALTURA DE PERFIL	65 mm
ANCHO DE BASE	75 mm
PESO NETO	0.61 kg

DISEÑO ESTRUCTURAL Y DURABILIDAD

CONSTRUCCIÓN EXTERNA	Carcasa de Nylon Reforzado
PROTECCIÓN QUÍMICA	Base Resistente
SELLADO INTERNO	Anti-Partículas
AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS	Shock Absorber

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA