

Caperuza lijado GWS>1000W/GWX s/llave

SKU	2608.000.882-000
EAN	6949509246417



Datos técnicos

Diameter mm	115,0 125,0
Texto de producto	PRO Dust Extraction Hood para amoladora, sin llave, 115/125 mm
Para	GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 S; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CISTH; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 18-125 L; GWS 18-125 L INOX; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 (115 mm); GWS 18V-10 (125 mm); GWS 18V-10 C (115 mm); GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PC (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (100 mm); GWS 18V-10 SC (115 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-10 SC (150 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 18V-150 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWS 1000 (115 mm); GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWS 1400 C (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-7 (115 mm); GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-115; GWX 750-125 S Professional
Especificaciones	115/125 mm
Quantity per pallet	192
Peso neto	0,437 kg
Peso bruto	0,437 kg
País de origen	China



Beneficios del producto

- Reducción de polvo de desbaste de diversos materiales
- Es adecuada para el desbaste sin polvo de pinturas, barnices, plásticos, colas y madera.
- La conexión metálica mejorada proporciona un montaje seguro en función de la compatibilidad con la conexión.