

DCF897B-B3

LLAVE DE IMPACTO 3/4"
20V MAX XR (950 NM)

INCLUYE:

(1) Llave de Impacto DCF897

BATERÍA Y CARGADOR
NO INCLUIDOS

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCF897B-B3

MAQ
CENTER

DEWALT

LLAVE DE IMPACTO DEWALT 3/4" 20V 950NM
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

950
NM

LLAVE DE IMPACTO 3/4" 20V 950NM (SIN BATERÍA)



POTENCIA Y MECÁNICA DE TRANSMISIÓN	
POTENCIA NOMINAL	MOTOR BRUSHLESS 20V XR
VELOCIDAD SIN CARGA	950 Nm (Ajuste) / 1,625 Nm (Quiebre)
IMPACTOS POR MINUTO	0 - 2,400 IPM
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400 / 1,200 / 1,900 RPM
MODO DE OPERACIÓN	Selector de 3 Niveles
INTERRUPTOR	Gatillo de Velocidad Variable
TRANSMISIÓN	Caja de Engranajes Metálica

RANGO DE APLICACIÓN Y TORQUE	
CAPACIDAD DE PERNOS	M24+
CONTROL DE TORQUE	Ajuste de estructuras metálicas y puentes
USO EN EQUIPO PESADO	Mantenimiento de tractores, excavadoras y buses

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
FRENO ELECTRÓNICO	Active Brake: Detiene la rotación del cuadrante de 3/4" de forma instantánea al soltar el gatillo
PROTECCIÓN DE MOTOR	Overload Protection: Sistema inteligente que corta el flujo de energía si detecta un sobreesfuerzo extremo
BLINDAJE ESTRUCTURAL	Carcasa de Magnesio: Aleación de alta resistencia que disipa el calor generado por los impactos
GESTIÓN DE VIBRACIÓN	Aislamiento de Batería: El receptáculo de la batería está diseñado para absorber las vibraciones de alta frecuencia,

DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA	
LONGITUD TOTAL	224 mm
ALTURA TOTAL	225 mm
ANCHO DEL CUERPO	90 mm
PESO NETO	2.6 kg
MANGO ERGONÓMICO	XR Grip Antideslizante
DIÁMETRO DEL CUELLO	85 mm
PORTABILIDAD EN OBRA	Punto de Anclaje Superior

COMPOSICIÓN Y SUMINISTRO BARETOOL	
VERSIÓN B (BODY ONLY)	Solo el cuerpo para optimizar costos de flota
EMPAQUE DE TRANSPORTE	Cartón industrial con cunas de protección.
MANUAL DE USUARIO	Documentación técnica para seguridad en obra

ENERGÍA Y CONECTIVIDAD DE BATERÍA	
PLATAFORMA DE ENERGÍA	20V MAX* XR Lithium-Ion
COMPATIBILIDAD DUAL	Soporte FlexVolt (20V/60V)
GESTIÓN DE CELDAS	Módulo de Protección Electrónica
INTERFAZ DE CONEXIÓN	Terminales de Alta Conductividad: Contactos reforzados diseñados para soportar las vibraciones extremas de una llave de 3/4"

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA