

Atornilladoras A Impulso GDS 18V-350

SKU	0601.9M5.0E5-000
EAN	4053423334241



Alcance de la entrega

Cordless impact wrench GDS 18V-350 Professional	✓
---	---

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	350,0
Posiciones de par de giro	3,0
Peso (sin batería)	1,100
Velocidad en vacío	0-1,200 rpm
No-load speed (1st level)	0-1,200 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	1.200,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0,0
No-load speed (2nd level)	0-1,700 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, hasta	1.700,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, desde	0,0
No-load speed (3rd level)	0-2,300 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	1.200,0
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0
Impact rate	0-3,400 bpm
Impact rate (1st level)	0-1,800 bpm
Impact rate (2nd level)	0-2,600 bpm
Impact rate (3rd level)	0-3,400 bpm
Número de impactos, hasta	3.400,0
Número de impactos, de	0,0
Portaherramientas (suministrado)	1/2" square friction ring and thru hole
Par de arranque máx.	560,0
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	99,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 99 dB(A); Sound power level 107 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel de potencia acústica	107,0
Margen de ajuste del par de giro, máx. 3.er nivel	350,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel	0/200 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel	85,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel	0,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.er nivel	0/350 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/85 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel	200,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel	0,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 3.er nivel	0,0
Quantity per pallet	308
Peso neto	1,315 kg
Peso bruto	1,315 kg

País de origen	Brasil
----------------	--------



Beneficios del producto

- Easy to use, efficient and versatile thanks to multiple torque settings and speed control
- Handy, powerful tool with small 131 mm head size, compact gearbox, and efficient brushless motor
- Tackles large and small bolts thanks to torque selection of 85 Nm, 200 Nm, or 350 Nm
- Uninterrupted working with less recharging due to low energy consumption design
- Ideal for bolting into threads