

Llave de Impacto Inal. GDS 18V-1600 HC

SKU	0601.9M1.0E0-000
EAN	4053423247725



Alcance de la entrega

Carton box	✓
------------	---

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	1.600,0
Posiciones de par de giro	3,0
Peso (sin batería)	3,200
Velocidad en vacío	0-1,750 rpm
No-load speed (1st level)	0-800 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	800,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0,0
No-load speed (2nd level)	0-1,300 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, hasta	1.300,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, desde	0,0
No-load speed (3rd level)	0-1,750 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	1.750,0
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0
Impact rate	0-2,350 bpm
Impact rate (1st level)	0-1,550 bpm
Impact rate (2nd level)	0-2,200 bpm
Impact rate (3rd level)	0-2,350 bpm
Número de impactos, hasta	2.350,0
Número de impactos, de	0,0
Portaherramientas (suministrado)	3/4" Square
Par de arranque máx.	2.200,0
Versión larga parte 3	The impact wrench is equipped with Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), a tool status indicator with LED light, a 3/4" tool holder with a friction ring and through hole, and a ladder clip.
Información adicional versión corta	Equipped with ECP, EMP, tool status indicator with LED light, a 3/4" tool holder with a friction ring and through hole, and a ladder clip
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	104,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 104 dB(A); Sound power level 112 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido Atornillar 1,500 Perforación con percusión en mampostería 16,500
Versión larga parte 1 (BE)	El GDS 18V-1600 HC Professional es un potente atornillador de impacto de 3/4" con tecnología BITURBO Brushless para las aplicaciones más duras y exigentes. El motor Brushless sin escobillas integrado combina la potencia del cable con la libertad inalámbrica y está totalmente optimizado para baterías ProCORE 18V, lo que ofrece un potente torque de apriete de 1600 Nm y un torque de arranque de 2200 Nm. Gracias al modo ajustable Auto Bolt Release (ABR) puede evitar la pérdida o caída de tornillos y tuercas metálicos al aflojarlos, lo que garantiza un manejo cómodo. Los ajustes de tres velocidades/torque aseguran una gran versatilidad en el control de la potencia, lo que permite realizar ajustes en los correspondientes requisitos de trabajo. Todos los ajustes de la herramienta se pueden configurar y personalizar cómodamente a través de la aplicación Bosch BeConnected/PRO 360.
Nivel de potencia acústica	112,0
Versión larga parte 2 (BE)	El GDS 18V-1600 HC Professional es excepcionalmente potente y es apropiado para todas las aplicaciones metálicas de M16 a M33, como la construcción de estructuras de acero, el montaje de tuberías y el mantenimiento de maquinaria industrial y vehículos de construcción. Esta llave de impacto es ideal para aplicaciones en las que se requiere la máxima potencia para retirar tornillos y tuercas oxidados y pintados. Esta herramienta es compatible con todas las baterías y cargadores de la alianza de baterías AMPShare, incluidas todas las baterías y cargadores del sistema profesional de 18 V de Bosch. Para obtener la máxima potencia, utiliza ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
Margen de ajuste del par de giro, máx. 3.er nivel	1.600,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel	0/1100 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel	600,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel	0,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.er nivel	0/1600 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/600 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel	1.100,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel	0,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 3.er nivel	0,0
Quantity per pallet	75
Peso neto	3,900 kg
Peso bruto	3,900 kg
País de origen	Malasia

Beneficios del producto

- Maximised power with cordless freedom thanks to BITURBO Brushless technology and ProCORE18V batteries
- Exceptionally powerful impact wrench with a 1,600 Nm tightening and 2,200 Nm breakaway torque
- Auto Bolt Release (ABR) mode ensures comfortable handling by avoiding the loss or drop-down of metal bolts or nuts