



0601.066.S00

NIVEL LÁSER COMBINADO
BOSCH GCL 12V-50-22 CG
(LÁSER VERDE)

INCLUYE:

- (1) Nivel Láser GCL 12V-50-22 CG
- (1) Soporte giratorio RM 20 Professional
- (1) Adaptador de batería alcalina
- (1) Placa reflectora de medida del láser
- (4) Pilas de 1.5 V LR6 (AA)
- (4) Funda de protección

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

0601.066.S00



NIVEL LÁSER COMBINADO
BOSCH GCL 12V-50-22 CG
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

12V
MAYOR
DURACIÓN

NIVEL LÁSER COMBINADO BOSCH GCL 12V-50-22 CG (LÁSER VERDE)



USO PROFESIONAL
INTENSIVO



BLINDAJE GRADO INDUSTRIAL IP65

El cliente puede usarlo en condiciones extremas de lluvia o polvo sin que los lentes internos se empañen o los sensores fallen.

CONECTIV. BLUETOOTH Y CONTROL REMOTO

Una vez que el nivel está posicionado y calibrado, no necesitas volver a tocarlo. Puedes encender o apagar las líneas y puntos desde tu teléfono.

ÓPTICA Y PRECISIÓN DE NIVELACIÓN

ALCANCE (RADIO TRABAJO)	20 Metros
ALCANCE RECEPTOR (LR 7)	50 Metros
PRECISIÓN DE LÍNEA	0.3 mm/m
PRECISIÓN PUNTO PLOMADA	0.7 mm/m
RANGO DE AUTONIVELACIÓN	4°
TIEMPO DE NIVELACIÓN	< 4 segundos
COLOR DEL LÁSER	Verde (Líneas y Puntos de plomada)
CLASE DE LÁSER	Clase 2

RESISTENCIA

PROTECCIÓN DEL PÉNDULO	Bloqueo Mecánico
CHASIS DE SEGURIDAD	Carcasa Reforzada
PROTECCIÓN IP65	Estanco al polvo y protege de los chorros de agua
RESISTENCIA A CAÍDAS	Diseñado contra impactos de 1.2 metros

CONECTIVIDAD Y CONTROL INTELIGENTE

BLUETOOTH® INTEGRADO	Permite conectar el nivel al smartphone mediante la App Levelling Remote.
CAL GUARD	Sensor interno del equipo para detectar irregularidades.
MODOS POWER / ECO	Permite bajar la intensidad del láser para ahorrar batería
DASHBOARD DIGITAL	Muestra el nivel de batería exacto y el estado de la alerta CAL Guard.

DIMENSIONES, PESOS Y ERGONOMÍA

SOLO EL NIVEL	136 x 63 x 122 mm
CON EL SOPORTE RM 20	165 mm Aprox.
ANCHO VENTANA LÁSER	Más de 120°
PESO (SOLO HERRAMIENTA)	0.58 KG
SUPERFICIE "SOFT GRIP"	Casi el 70% del cuerpo está recubierto por un caucho de alta densidad

CAPACIDAD DE MONTAJE Y VERSATILIDAD

VISIBILIDAD MÁXIMA	Tecnología de Láser Verde (4x más brillante que el rojo)
ALCANCE	20 metros (50 metros con receptor LR 7)
PRECISIÓN	0.3 mm/m en líneas y 0.7 mm/m en puntos de plomada.
RANGO AUTONIVELACIÓN	4° en menos de 4 segundos
PUNTOS DE PLOMADA	Hacia arriba y abajo, ambos en color Verde
MONTAJE DUAL	Roscas de 1/4" y 5/8" para todo tipo de trípodes
PESO CON BATERÍA	0.82 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

SELLO DE GARANTÍA: HEAVY DUTY / ALTA RESITENCIA

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

0601.066.S00