


GLL 80-33 G LI +LR7 Nivel Laser con Rece

SKU	0601.065.502-000
EAN	4053423351149



Alcance de la entrega

Carrying case	✓
BA 3.7V 3.0Ah XL and USB-C® Cable (1 600 A03 1FZ)	✓
Universal Mount LB 10 Professional	✓
Ceiling clip DK 20 Professional (1 608 M00 C4C)	✓
Laser receiver LR 7 Professional (0 601 069 J00)	✓
2 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓
Bracket for laser receiver LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	✓
Pouch	✓
Laser target plate	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	3.7 V
Área de trabajo, aprox.	radio de hasta 30 m
Working range with receiver	80 m (radius)
Área de trabajo con receptor, signo	radius up to
Área de trabajo con receptor, valor	80,0
Área de trabajo, signo	radio de hasta
Área de trabajo, valor	30,0
Tiempo de funcionamiento (máx.)	5 h (Li-Ion) and 5 h (4 x AA) in 3-line mode
Operating temperature	-10 – 40°C
Temperatura de servicio, hasta	40,0
Temperatura de servicio, desde	-10,0
Color de la línea láser	Green
Peso	0,930
Storage temperature	-20 – 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Diodo láser	500 – 540 nm, 10 mW
Clase de láser	2,0
Precisión	± 0.3 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	4,0
Proyección	3 x 360° line
Intervalo de nivelación	± 4°
Rosca de admisión del trípode	1/4" 5/8"
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP65
Batería	4 x 1.5 V LR6 (AA) 3.7 V Li-Ion battery (3000 mAh)
Receptores de láser compatibles	LR 7
Length x width x height	144 x 89 x 139 mm
Quantity per pallet	54
Peso neto	4,150 kg
Peso bruto	4,150 kg

País de origen	China
----------------	-------



Beneficios del producto

- Rubber-enforced housing and IP65 rating for dust and water resistance
- New keypad design for clear laser line selection and energy saving mode for longer battery runtime
- Dual power source for seamless switch between BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion battery and AA alkaline batteries to help eliminate downtime