

GLL 2-20 G: Nivel Laser

SKU	0601.065.001-000
EAN	4059952595399



Alcance de la entrega

Building tripod BT 150 Professional (0 601 096 B00)	✓
Laser target plate	✓
Pouch	✓
4 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓

Datos técnicos

Área de trabajo, aprox.	hasta 10 (radio) m
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	10,0
Tiempo de funcionamiento (máx.)	5 h
Operating temperature	-5 – 40°C
Temperatura de servicio, hasta	40,0
Temperatura de servicio, desde	-5,0
Color de la línea láser	Green
Peso	0,620
Storage temperature	-20 – 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Diodo láser	500 – 540 nm, 10 mW
Clase de láser	2,0
Precisión	± 0.4 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	4,0
Intervalo de nivelación	± 4°
Rosca de admisión del trípode	1/4"
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP64
Batería	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Length x width x height	111 x 72 x 119 mm
Versión larga parte 1	El GLL 2-20 G Professional es un resistente nivel láser de línea fácil de usar que proyecta una línea vertical y una línea horizontal de 360°. Estas líneas verdes son de gran visibilidad. Diseñado para condiciones duras, el nivel láser de línea presenta una carcasa resistente, con revestimiento de goma y vidrio empotrado, con grado de protección IP64 contra polvo y salpicaduras de agua. Un botón de encendido/apagado y una interfaz de solo un botón permiten un uso intuitivo para seleccionar una configuración horizontal, vertical o de líneas cruzadas.
Versión larga parte 2	El nivel láser de línea GLL 2-20 G Professional es la herramienta apropiada para nivelar de forma rápida y precisa en tareas de interiores, como la instalación de baldosa en cocinas y baños, la alineación de interruptores y enchufes, la instalación de techos suspendidos o la instalación precisa de repisas.
Versión larga parte 3	El nivel láser de línea ofrece un práctico alcance de trabajo de hasta 10 m y se autonivela ± 4° en menos de 4 segundos. Cuando se desconecta la herramienta, el péndulo se bloquea para facilitar el transporte seguro.
Información adicional versión corta	Up to 10-m working range radius; ± 0.4 mm/m* levelling accuracy (* plus use-dependent deviation) and less than 4 seconds self-levelling time
Quantity per pallet	48
Peso neto	2,655 kg
Peso bruto	2,655 kg
País de origen	China

Beneficios del producto

- Highly visible 360° horizontal green laser line
- Sturdy, rubberised housing with recessed glass that meets IP64 dust and splash water protection standards
- Easy operation on/off switch and one-button keypad for changing laser line configuration