

Puntas PRO Impact Control set 36 uds

SKU	2608.522.517-000
EAN	6949509242532



Datos técnicos

Texto de producto	PH1; PH2 (3x); PH3; PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2x); Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change. PZ2 (2x); T20; T25; T30. Punta de atornillar de 65 mm: 8; 10; 13 mm. PZ2 (2x); PZ3; T15/T20 (2x); T25/T30; PH2 (2x); Punta de atornillar de 25 mm: Llave de vaso de 50 mm: Portapuntas de 60 mm: SL1 x 5.5/SL1 x 5.5. Set de destornilladores PRO Impact, 6 x 36 uds., con expositor Punta de atornillar de 55 mm: T15; T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40.
Descripción del conjunto	Punta de atornillar de 25 mm: PH1; PH2 (3x); PH3; PZ2 (2x); PZ3; T15; T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40. Punta de atornillar de 55 mm: PH2 (2x); PZ2 (2x); T20; T25; T30. Punta de atornillar de 65 mm: PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2x); T15/T20 (2x); T25/T30; SL1 x 5,5/SL1 x 5,5. Llave de vaso de 50 mm: 8; 10; 13 mm. Portapuntas de 60 mm: Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change.
Quantity per pallet	432
Peso neto	0,594 kg
Peso bruto	0,594 kg
País de origen	China



Beneficios del producto

- Atornillado robusto
- The magnetic tip with black phosphate coating makes handling screws easier.
- El acero modificado tratado térmicamente garantiza que las puntas de atornillar sean fuertes y resistentes a un par elevado.
- La zona de torsión extendida absorbe la torsión en la punta de la punta del destornillador. Esto garantiza que la broca pueda soportar altos niveles de tensión de torsión sin romperse.
- Colour-coding and type and size markings help you quickly find the screwdriver you need.
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto