

ATORN TALADR D PERC D AC GSB 18V-65

SKU	0601.9N3.1E3-000
EAN	4053423321241

Alcance de la entrega

Cardboard box	✓
---------------	---

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V
Tipo de batería	Lithium-Ion
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500
Chuck capacity, min./max.	1.5 / 13 mm
Par de giro (duro)	65,0
Par de apriete a la potencia útil máxima	76,0
Par de giro (blando)	31,0
Par de giro (blando/duro/máx.)	31/65/76 Nm
Posiciones de par de giro	20,0
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
Peso (sin batería)	1,120
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 – 550 / 0 – 2,100 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	550,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	2.100,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0
Número máx. de impactos	27.000,0
Tolerancia K	5,0
Nivel de presión acústica	89,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 89 dB(A); Sound power level 97 dB(A). Uncertainty K= 5 dB.
Nivel de potencia acústica	97,0
Quantity per pallet	275
Peso neto	1,308 kg
Peso bruto	1,308 kg

País de origen	Brasil
----------------	--------



BRUSHLESS MOTOR



HEAVY DUTY



2x LED LIGHT




METAL CHUCK 1.5–13mm



ON OFF KICKBACK CONTROL



65/31 Nm



0–27000 bpm

Beneficios del producto

- Performs tough drilling applications with ease thanks to improved 65 Nm torque
- Compact and handy in tight spaces with a head length of only 175 mm
- Keeps you protected and in control with switchable KickBack Control
- Maximizes illumination coverage with dual working lights
- Powerful performance thanks to durable brushless motor and robust drive train